

INTEGRATED UV-PROTECTION FOR INSIDE AND OUTSIDE



THE COLOR KITCHEN

- FINEST SILK GLOSS WOOD STAIN -



2,5L

32M² FOR ONE-TIME PAINTING*

MIXED WITH LOVE AND CREATIVITY

MANUFACTURED IN GERMANY.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- alle Hölzer (z. B. Verkleidungen, Holzdecken und Türen – auch für die Außenseiten von Türen sehr gut geeignet)

FIELDS OF APPLICATION:

- all woods (e.g. panelling, wooden ceilings and doors - also suitable for the outer sides of doors)

PRODUKTVORTEILE:

- dekorative Veredelung und UV-beständiger Langzeitschutz
- Hölzer ohne Erdkontakt werden durch wasserabweisende Bestandteile geschützt und die Wetterbeständigkeit erhöht
- hohe Intensität der Farben
- feuchtigkeitsregulierend, kein Reißen und Abblättern des Anstriches
- transparente Pigmente unterstreichen die natürliche Holzmaserung
- gebrauchsfertig eingestellt

PRODUCT ADVANTAGES:

- decorative finishing and UV-resistant long-term protection.
- wood not in contact with the ground is protected by water-repellent components and weather resistance is increased
- high intensity of colours
- moisture regulating, no cracking or peeling of the coating
- transparent pigments emphasise the natural grain of the wood
- ready to use

ANSTRICHAUFBAU:

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- rohe Hölzer im Außenbereich mit Holzschutzgrundierung als Bläueschutz vorbehandeln
- 2-3 Anstriche mit Wilckens Holzlasur

PAINT STRUCTURE:

- prepare substrate accordingly
- pre-treat raw exterior wood with wood preservative primer as protection against blue stain
- 2-3 coats of Wilckens Wood Stain

TROCKNUNG (BEI 20 °C UND 65 % RELATIVER LUFTFEUCHTIGKEIT):

- staubtrocken nach 2-3 Stunden
- überstreichbar nach ca. 6-8 Stunden
- durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

DRYING (AT 20 °C AND 65 % RELATIVE HUMIDITY):

- dust-dry after 2-3 hours
- can be painted over after approx. 6-8 hours
- completely dry after approx. 24 hours

INHALTSSTOFFE:

Reinacrylatdispersion, UV-absorbierende lasierende Pigmente, Wasser, Additive, Glykole, Konservierungsmittel.

Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

INGREDIENTS:

Pure acrylic dispersion, UV-absorbing glazing pigments, water, additives, glycols, preservatives. Contains the biocidal product CMIT/MIT (3:1) to maintain storage stability.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/ P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker: Tel. Nr. +49 (0) 4124 / 606-188. Beachten Sie bitte das Technische Merkblatt unter www.wilckens.com. Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler. Bitte sichern Sie dieses Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen! EU-Grenzwert für Holzlasur (Kat.A/e) 130 g/l (2010). Holzlasur enthält max. 40 g/l VOC. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den nationalen behördlichen Bestimmungen zuführen.

GENERAL INFORMATION:

Store in a cool but frost-free place. Do not use at temperatures below + 8 °C, do not use at high temperatures (sunlight). Do not inhale spray mist. Use safety goggles and combination filter A2/P2 for spraying work and dust filter P2 for sanding work. Avoid eating, drinking and smoking while using the paint. Ensure adequate ventilation during and after application and drying. In case of contact with eyes or skin, rinse immediately with plenty of water. Do not allow to enter drains, waterways or soil. The usual protective measures must also be observed when using low-pollutant paints. Advice for isothiazolinone allergy sufferers: Tel. no. +49 (0) 4124 / 606-188. Please refer to the Technical Data Sheet at www.wilckens.com. The safety data sheet is available on request from your dealer. Please secure this container against overturning and leakage during transport! EU limit value for wood stain (cat.A/e) 130 g/l (2010). Wood stain contains max. 40 g/l VOC. Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbstreben bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Only empty containers should be recycled. Dried material residues can be disposed of as household waste. Dispose of containers with liquid paint residues at the collection point for used paints. * je nach Untergrund // depending on the substrate

VERARBEITUNGS-TIPPS:

- vor Gebrauch gut aufrühren
- gleichmäßig dünn-schichtig auftragen
- streichfertig
- in Holzfaserrichtung streichen
- farblos alleine bietet keinen UV-Schutz, sollte nur zum Mischen und Aufhellen dunkler Lasurfarbtöne verwendet werden
- der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein
- Holzfeuchte nicht über 15 %
- alte Lasuranstriche anschleifen, abgewittertes, graues Holz gut abschleifen (Staubmaske tragen)
- Lackanstriche restlos entfernen
- bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

PROCESSING TIPS:


- stir well before use
- apply evenly in thin layers
- ready to apply
- paint in the direction of the wood grain
- colourless alone does not provide UV protection, should only be used to mix and lighten dark glaze shades
- the substrate must be clean, dry, grease-free and load-bearing.
- wood moisture must not exceed 15 %
- sand down old stain coats, sand down weathered, grey wood well (wear a dust mask)
- remove all coats of varnish
- when using several containers, ensure that the same batch is used!
- clean tools immediately after use with soap and water

SICHERHEITSHINWEISE:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. **Ergänzende Gefahrenmerkmale:** EUH208 Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH211 Achtung. Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol und Nebel nicht einatmen.

SAFETY PRECAUTIONS:

If medical advice is needed, have container or label at hand. Keep out of the reach of children. Read all instructions carefully and follow them. **Supplemental Hazard Statements:** EUH208 Contains: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; reaction mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. May cause allergic reactions. EUH210 Safety data sheet available on request. EUH211 Caution. Spraying may produce hazardous respirable droplets. Do not inhale aerosol and mist.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Produit usagé à rapporter en point de collecte séparée.



www.blauer-engel.de/ut123

30-61-001-004-023



Hergestellt für/Made for:
A.S. Création Tapeten AG
Südstraße 47
51645 Gummerbach

+49 2261 5420
www.as-creation.de
contact@as-creation.de